HORED丰润达®

# 24口百兆 | AI PoE交换机

# AI1024

## 产 品 彩 页

深圳市丰润达科技有限公司

Shenzhen Fengrunda Technology Co., Ltd

# 产品简介：

AI1024是专为安防传输、WIFI覆盖设计的非网管型PoE交换机，能满足WIFI AP、IP-camera、WIFI网桥、IP电话等多种类型的设备PoE供电需求。产品拥有24个百兆PoE口，2个千兆combo口（2千兆网口+2个千兆光口）适用于网络接入跟边缘汇聚。产品拥有4种工作模式，AI VLAN模式、AI Extend模式、AI PoE模式、AI QoS模式；默认情况下所有端口自由通信，启用AI VLAN模式，将1-24端口相互隔离，可有效抑制网络风暴，提升网络性能；启用AI Extend模式，1-8口有效传输距离可达250米，适应于远距离监控供电；启用AI PoE模式，交换机自动检测PD设备端工作情况，发现异常设备自动重启该设备；启用AI QoS模式，设备拥塞的情况下会优先处理视频数据，让视频更流畅。是酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业PoE组网的最佳选择。

# 主要特性：

### 端口6KV防雷保护

- 全端口支持6KV防雷保护，支持电源过温保护、过压保护，浪涌电流保护等多种保护特性 。

### 交换特性

- 无阻塞交换架构，所有端口支持线速转发。
- 同时提供2个千兆RJ45端口和2个复用千兆SFP端口。
- 支持IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。
- 支持上行端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）。

### AI智能按键

- AI Extend: 1-8口支持250米远距离供电（建议选用超五类以上网线）；
- AI VLAN: 将1-24端口相互隔离，可有效抑制网络风暴，提升网络性能；
- AI QoS: 对标识的视频数据优先处理，让视频传输更流畅；
- AI PoE: 自动检测受电端口，发现死机设备，断电重启该设备；

### PoE特性

- 符合IEEE802.3af&at标准，单端口最大PoE功率为30W。
- 支持PoE短路保护、过流保护、过温保护等。
- 支持AI PoE，重启死机设备。

### 易用性

- 即插即用，无需配置，使用简单方便。
- 零配置特性，电源是自动供给到自适应的设备。

# 产品规格：

| | |
|---|---|
| **网络接口** | ● 24个10/100Mbps PoE 功能的 RJ45 端口（端口1~端口24）<br>● 2个10/100/1000Mbps 非PoE功能的RJ45端口（端口25~端口26）<br>● 2个千兆SFP光纤口（复用） |
| **网络协议标准** | ● IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at |
| **性能规范** | ● 背板带宽：8.8Gbps (无阻塞）<br>● 包转发率：6.55Mpps<br>● MAC地址表：8K<br>● 转发模式：存储转发 |
| **LED指示灯** | ● 电源指示灯：1个<br>● LINK/ACT指示灯：26个<br>● PoE 指示灯：24个 |
| **PoE脚位** | ● 1/2(+)，3/6(-) |
| **电源支持** | ● 单端口最高输出功率：30W<br>● 整机最大电源功率：250W |
| **物理规格** | ● 尺寸（长x宽x高）：440mm*180mm*44mm |
| **环境规范** | ● 工作温度：0°C~40°C<br>● 存储温度：-40°C∽70°C<br>● 工作湿度：10%~ 90% RH不凝结<br>● 存储湿度：5%∽90% RH不凝结 |
| **安全规范** | ● CE/ROHS/FCC/CCC |

# 组网应用