

6 口千兆 AI PoE 交换机 AI806G

产品彩页

产品简介：

AI806G 是一款 6 口千兆 AI PoE 交换机，支持 AI PoE 功能，可检测死机的 PD 并自动重启 PD。该设备支持 IEEE802.3af/at 标准协议，可自动检测、识别并为符合 IEEE802.3af/at 标准的 PD 设备供电，无需担心损坏私有标准 PoE 或非 PoE 设备。



主要特性：

端口 6KV 防雷

- 全端口支持 6KV 防雷，支持电源过温保护、过压保护、浪涌电流保护等多种保护功能。

交换特性

- 无阻塞交换架构，所有端口均支持线速转发。
- 同时提供 2 个千兆 RJ45 上行端口。
- 支持 IEEE 802.3x 全双工与半双工背压流控。
- 支持上行端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）。

PoE 特性

- 符合 IEEE802.3af/at 标准，4 端口可支持 60W。
- 支持 PoE 短路保护、过流保护、过温保护等。
- 支持 AI PoE，可重启死机设备。

易用性

- 即插即用，无需配置，使用简单。
- 零配置设计，自动为自适应设备供电。

网络接口	<ul style="list-style-type: none">• 4 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口 (端口 1 ~ 4)• 2 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口 (端口 5 ~ 6)
网络协议标准	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
性能规格	<ul style="list-style-type: none">• 背板带宽: 12Gbps (无阻塞)• 包转发率: 8.9Mpps• MAC 地址表: 2K• 转发模式: 存储转发
LED 指示灯	<ul style="list-style-type: none">• 电源指示灯• LINK/ACT 指示灯• PoE 指示灯• RESV: 预留
PoE	<ul style="list-style-type: none">• 1/2(+), 3/6(-)
供电支持	<ul style="list-style-type: none">• 端口 4 最大支持功率: 60W• 整机最大供电功率: 65W
尺寸	<ul style="list-style-type: none">• 尺寸 (长 x 宽 x 高) : 125mm*75mm*27mm
环境规格	<ul style="list-style-type: none">• 工作温度: 0 °C ~ 40 °C• 存储温度: -40 °C ~ 70 °C• 工作湿度: 10% ~ 90% RH 无凝结• 存储湿度: 5%~90% RH 无凝结
安全规范	<ul style="list-style-type: none">• CE/ROHS/FCC/CCC

组网应用

