HORED丰润达®

24口千兆以太网 | 交换机

NS6024G

产 品 彩 页

深圳市丰润达科技有限公司

Shenzhen Fengrunda Technology Co., Ltd

产品简介：

NS6024G是专为网吧、企业、校园及智慧小区设计的一款24口全千兆非网管型桌面交换机。提供24个10/100/1000M自适应的端口，所有端口均支持全线速转发及MDI/MDIX自动翻转，所有端口支持6KV的高可靠性防雷设计，具有简单、经济、节能、高性能等特点，是网吧、企业、校园及智慧小区视频监控应用的最佳搭配产品。

主要特性：

交换特性

- 提供24个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发。
- 支持IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。
- 支持所有端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）。

金属机壳、稳定运行

- 采用全金属外壳，散热效果佳，结构坚固耐用，可保证交换机长期稳定的运行，延长使用寿命。

易用性

- 即插即用，无需配置，使用简单方便。
- 动态LED指示灯，提供端口的工作状态指示，便于故障排除。

组网应用

网络接口	● 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口
网络协议标准	● IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab
性能规范	● 背板带宽：48Gbps (无阻塞) ● 包转发率：35.7Mpps ● MAC地址表：8K ● 转发模式：存储转发
LED指示灯	● 电源指示灯：1个 ● LINK/ACT指示灯：24个
电源支持	● 输入电源：AC 100-240V/50-60Hz
物理规格	● 尺寸（长x宽x高）：284mm*180mm*44mm
环境规范	● 工作温度：0℃~40℃ ● 存储温度：-40℃∽70℃ ● 工作湿度：10%~ 90% RH不凝结 ● 存储湿度：5%∽90% RH不凝结
安全规范	● CE/ROHS/FCC/CCC