

HORED 丰润达®

24口千兆轻管理型交换机

NS6024GC

产 品 彩 页

深圳市丰润达科技有限公司

Shenzhen Fengrun da Technology Co., Ltd

产品简介：

NS6024GC是专为网吧、企业、校园及智慧小区设计的一款24口全千兆轻管理型桌面交换机。提供24个10/100/1000M自适应的端口，所有端口均支持全线速转发及MDI/MDIX自动翻转，所有端口支持6KV的高可靠性防雷设计，同时该产品还支持常见的管理协议，如：VLAN，QOS，端口统计，系统配置等功能。具有简单、经济、节能、高性能等特点，是网吧、企业、校园及智慧小区视频监控应用的最佳搭配产品。



主要特性：

端口6KV防雷保护

- 全端口支持6KV防雷保护

交换特性

- 无阻塞交换架构，所有端口支持线速转发。
- 提供24个千兆RJ45端口。
- 支持IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。
- 支持上行端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）。

管理特性

- 系统管理：设备信息、IP配置、账号管理，系统升级等
- 监控管理：端口统计
- 设备配置：VLAN、QoS、端口配置、端口隔离、端口镜像等
- 设备管理：支持WEB UI，Apollo云管理

组网应用

网络接口	<ul style="list-style-type: none">● 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口
网络协议标准	<ul style="list-style-type: none">● IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab
性能规范	<ul style="list-style-type: none">● 背板带宽：48Gbps (无阻塞)● 包转发率：35.7Mpps● MAC地址表：8K● 转发模式：存储转发
LED指示灯	<ul style="list-style-type: none">● 电源指示灯：1个● LINK/ACT指示灯：24个
电源支持	<ul style="list-style-type: none">● 输入电源：AC 100-240V/50-60Hz
物理规格	<ul style="list-style-type: none">● 尺寸（长x宽x高）：284mm*180mm*44mm
环境规范	<ul style="list-style-type: none">● 工作温度：0℃~40℃● 存储温度：-40℃~70℃● 工作湿度：10%~ 90% RH不凝结● 存储湿度：5%~90% RH不凝结
安全规范	<ul style="list-style-type: none">● CE/ROHS/FCC/CCC

软件规格	
系统管理	设备信息 IP配置 账号管理 系统重启 系统升级 恢复出厂设置
监控管理	报文统计
端口配置	端口配置 端口隔离 端口镜像
QoS	风暴抑制 端口限速
VLAN	VLAN成员 VLAN配置
管理方式	支持WEB UI管理